

Թերթ 2

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ ՈՒՂՂՎՈՂ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ (ԹՍԱ) ԶԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ

1. Ձեռնարկություն՝ «ԱՏ-Մետալս» ՍՊԸ, Տաշտունի փորձարարական լեռնահարստացման համալիր
2. Արտաթողում 1 բացահանքի կենցաղային կեղտաջրեր
Կեղտաջրերի կարգը՝ տնտեսա-կենցաղային
3. Կեղտաջրեր ընդունող օբյեկտի անվանումը՝ կեղտաջրերն ուղղվում են 25մ³ տարողությամբ քետոնե լցարան, որտեղից աղբատար մեքենայով պարբերաբար տեղափոխվում մոտակա մաքրման կայան
4. Կեղտաջրերի ջրահեռացման չափաբանակը՝ 250 մ³/տարի
5. Կեղտաջրերի պայմանական ժամային ծախսը. առավելագույն՝ 0.034 մ³/ժ
6. Կեղտաջրերի արտանետման ռեժիմը՝ տարեկան 305 օր, օրը 24 ժամ
7. Կեղտաջրերի պայմանական ծախսը՝ ԹՍԱ սահմանելու համար՝ 0.034 մ³/ժ
8. Հաստատված թույլատրելի սահմանային արտահոսքը և հոսքաջրերի բաղադրությունը (չնշված աղտոտող նյութերի արտահոսքը արգելվում է)

Կեղտաջրերի բաղադրության ցուցանիշներ	Փաստացի պարունակություն, գ/մ ³	Փաստացի արտահոսք, գ/ժ	Թույլատրելի պարունակություն, գ/մ ³	Հաստատված արտահոսք, ԹՍԱ, գ/ժ
1. ԹՎՊ ₅	170	8,5	170	8,5
2. ԹՔՊ	250	5,78	250	5,78
3. Կախված նյութեր	150	5,1	150	5,1
4. Սուլֆատ-իոն	32.4	1,10	32.4	1,10
5. Քլորիդ-իոն	30	1,02	30	1,02
6. Երկաթ	0.02	0,001	0.02	0,001
7. Ազոտ ամոնիակային	18	0,61	18	0,61
8. Ֆոսֆատներ	1.7	0,06	1.7	0,06

9. Կեղտաջրերի հաստատված հատկություններ՝

- 1) ջերմաստիճան $\leq 35^{\circ}\text{C}$
- 2) ռեակցիա (pH) $6.5 - 9.0$

«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն՝
Ջրօգտագործման պատասխանատու
պաշտոնատար անձ



Ռ. ՊՐԵՍՆՈՎ
Ա. Ազգանուն

09. 07 2015թ.

Թերթ 3

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ ԹԱՓՎՈՂ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ (ԹՍԱ) ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ

1. Ձեռնարկություն՝ «ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ, Տաշտունի փորձարարական լեռնահարստացման համալիր
2. Արտաթողում 2 փորձարարական գործարանի կեղտաջրեր
Կեղտաջրերի կարգը՝ տնտեսա-կենցաղային
3. Կեղտաջրեր ընդունող օբյեկտի անվանումը՝ կեղտաջրերն ուղղվում են 25մ³ տարողությամբ բետոնե լցարան, որտեղից աղբատար մեքենայով պարբերաբար տեղափոխվում մոտակա մաքրման կայան
4. Կեղտաջրերի ջրահեռացման չափաբանակը՝ 450 մ³/տարի
5. Կեղտաջրերի պայմանական ժամային ծախսը. առավելագույն՝ 0.054 մ³/ժ
6. Կեղտաջրերի արտանետման ռեժիմը՝ տարեկան 345 օր, օրը 24 ժամ
7. Կեղտաջրերի պայմանական ծախսը՝ ԹՍԱ սահմանելու համար՝ 0.054 մ³/ժ
8. Հաստատված թույլատրելի սահմանային արտահոսքը և հոսքաջրերի բաղադրությունը (չնշված աղտոտող նյութերի արտահոսքը արգելվում է)

Կեղտաջրերի բաղադրության ցուցանիշներ	Փաստացի պարունակություն, գ/մ ³	Փաստացի արտահոսք, գ/ժ	Թույլատրելի պարունակություն, գ/մ ³	Հաստատված արտահոսք, ԹՍԱ, գ/ժ
1. ԹԿՊ ₅	170	13,5	170	13,5
2. ԹԲՊ	250	9,18	250	9,18
3. Կախված նյութեր	150	8,1	150	8,1
4. Սուլֆատ-իոն	32.4	1,75	32.4	1,75
5. Քլորիդ-իոն	30	1,62	30	1,62
6. Երկաթ	0.02	0,001	0.02	0,001
7. Ազոտ ամոնիակային	18	0,97	18	0,97
8. Ֆոսֆատներ	1.7	0,09	1.7	0,09
9. Լվացող սինթ. նյութեր	5	0,27	5	0,27

9. Կեղտաջրերի հաստատված հատկություններ՝
 - 1) ջերմաստիճան ≤ 35°C
 - 2) ռեակցիա (pH) 6.5 – 9.0

«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն՝
Տրոգուագործման պատասխանատու
պաշտոնատար անձ



Ռ. ՊՐԵՍՆՈՎ
Ա. Ազգանուն

07 2015թ.